



**HILTI AMOLADORA DAG 125-SE, OPCIONAL  
IMPLEMENTO ASPIRADOR**

## Datos Técnicos

<b>Exención de responsabilidad</b>	Usar una protección específica en función del disco seleccionado
<b>Diámetro de disco</b>	125 mm
<b>Profundidad de corte máx.</b>	35 mm
<b>Potencia de entrada nominal</b>	1100 W
<b>Peso según procedimiento EPTA 01/2003</b>	2.2 kg
<b>Control activo del par</b>	Sí
<b>Interruptor de seguridad dead-man</b>	No
<b>Reducción activa de la vibración</b>	No
<b>Potencia inteligente</b>	Sí
<b>Longitud del cable de alimentación</b>	4000 mm
<b>Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)</b>	4.6 m/s <sup>2</sup> <sup>1</sup>
<b>Voltaje nominal</b>	230 V
<b>Servicio de por vida</b>	1 año
<b>Nivel de presión sonora emitida con ponderación A</b>	87 dB (A) <sup>2</sup>
<b>Rosca de husillo</b>	14 mm



## **VC 20-U (L/M) Aspirador universal**

<b>Presión máxima de vacío</b>	220 mbar
<b>Capacidad de contenedor</b>	21 l
<b>Capacidad para polvo</b>	23 kg
<b>Capacidad de agua</b>	13.5 l
<b>Clase de protección</b>	Clase I
<b>Nivel de presión sonora emitida con ponderación A</b>	71 dB (A) <sup>1</sup>
<b>Longitud de manguera</b>	5000 mm
<b>Diámetro de manguera</b>	36 mm
<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz