

Martillo rompedor TE 1500-AVR

Potencia y manejabilidad



2

Aplicaciones

- Trabajos de demolición a suelo.
- Descubrir armadura en cimentaciones.
- Aperturas para escaleras.
- Abrir canalizaciones a suelo, por ejemplo para cañerías.
- Abrir capas de asfalto.

Características y Ventajas

- Rendimiento excepcional gracias al motor y mecánica mejorados. Cinceles hexagonales que multiplican el poder de rotura.
- Diseño optimizado para un uso prolongado: centro de gravedad, mangos ergonómicos y sistema de reducción activa de vibración AVR.
- Intervalos entre mantenimiento y vida útil muy elevados, gracias al motor sin escobillas y tres cámaras de lubricación diferentes.
- Compatible con el sistema de extracción de polvo DRS-B.

Datos Técnicos

	TE 1500-AVR
Potencia	1800 W
Energía de impacto 100%	30 J
Cadencia de golpeo 100%	1620 golpes/minuto
Rendimiento de cincelado	8830 cm ³ /min
Incertidumbre (K) para vibr. triaxial en cincelado	1.5 m/s ²
Longitud	760 mm
Altura	230 mm
Peso (según EPTA)	14.2 kg
Tipo de mandril	TE-S



Descripción

Referencia	Contenido del embalaje	Código
Martillo rompedor TE 1500-AVR	Equipado con cable de 4 metros, sistema AVR de reducción de la vibración, grasa Hilti, caperuza para el polvo, paño de limpieza, manual de instrucciones y de seguridad todo ello en un maletín de plástico resistente a golpes y roturas.	00248987