

DX 460-F8

Herramienta a pólvora completamente automática, de alta productividad y versátil para clavos individuales.

Datos técnicos clave:

- Materiales base: Hormigón, Acero
- Rango de longitud de la fijación: 12 - 72 mm
- Tipo de fuente de energía: Cartuchos Hilti 27 cal. para herramientas de fijación a pólvora
- Color/nivel de cartucho
 - Amarillo , Negro , Rojo/5 , Verde
- Velocidad máx. de inserción de pernos
 - 700 / h
- Potencia (máx.)
 - 325 J
- Peso
 - 3.2 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
 - 463 x 72 x 180 mm

Características & Aplicaciones

- Versatilidad: para una amplia variedad de aplicaciones
- Excelente ergonomía con retroceso reducido
- Regulación de potencia
- Totalmente automática
- Bajo nivel de ruidos

Aplicaciones:

- Fijación de madera a hormigón, bloques de caliza o acero
- Fijación de chapas de metal a hormigón, bloques de caliza o acero
- Fijación de membranas impermeabilizantes y láminas de drenaje a hormigón o bloques de CMU
- Fijación de encofrado 2x4s con el clavo para encofrado X-CT
- Instalación del limitador de encofrados X-FS en suelos de hormigón